

SET-UP BMT 981 ACTIVE

DATI

PILOTA	
TRACCIATO	
DATA	
TEMPERATURA	
TEMPER. ASFALTO	
UMIDITA'	

CARROZZERIA	DAUER 962
ALETTONE	
RAPPORTO	
MOTORE	SIRIO S21 RR STI
CANDELA	SIRIO 7
SCARICO	SIRIO 2013

ANTERIORE			
	TIPO	DX	SX
ALTEZZA DA TERRA		65MM	65MM
CAMBER		2,5°	2,5°
CONVERGENZA	APERTA	2°	2°
FINE CORSA			
BARRA		STD	STD
CARREGGIATA		290MM	290MM
GOMME		GRP A	GRP A

AMMORTIZZATORI			
	ANT.	DX	SX
MOLLA		BLU	BLU
PRECARICO		7MM	7MM
PISTONI		1 FORO	1 FORO
OLIO		2000	2000
ATTACCHI		STD	STD

POSTERIORE			
	TIPO	DX	SX
ALTEZZA DA TERRA		63,5MM	63,5MM
CAMBER		2°	2°
CONVERGENZA	CHIUSA	3°	3°
FINE CORSA			
BARRA		STD	STD
CARREGGIATA		300MM	300MM
GOMME		GRP A	GRP A

AMMORTIZZATORI			
	POST.	DX	SX
MOLLA		ROSSA	ROSSA
PRECARICO		11MM	11MM
PISTONI		1 FORO	1 FORO
OLIO		3000	3000
ATTACCHI		STD	STD

DIFFERENZIALI		
	TIPO	
ANTERIORI	SFERE	DURO
POSTERIORI	SFERE	MORBIDO

NOTE:

LE ALTEZZE DEI FINE CORSA SONO MISURATE CON IL TELAIO APPOGGIATO SU BLOCCHETTI DA 20 mm MISURANDO DAL FILETTO SUPERIORE DEI MOZZI RUOTA A TERRA SUL PIANO DI RISCONTRO.